



UniCrimp 500 A **CrimpCenter 系列压接工作站**

- 曲轴驱动产生巨大的压接力
- 快速换模基座
- 易设置的渐变模式

STATIONS

UniCrimp 500 A

概要

UniCrimp 500 A 是用于 CrimpCenter 67 HD 全自动切割剥皮压接设备上的重型压接工作站。为方便设置，UniCrimp 500 A 安装了渐进模式，使驱动机构可以慢速向前或向后移动以便于肉眼可以检查。

应用

UniCrimp 500 A 具有 5 吨压接力，可加工线束最大截面达，适用于有侧向或后向进料压接带状端子的模具，机器设计较人性化且有压力检测仪可选配。

备选项

- 多种模具适配基座
- 压接力检测仪
- 气动送料套件
- M16 环形螺栓（用于配千斤顶的送料装置）
- 海 / 陆 / 空运包装

技术规格	
压接力	49 kN (5 tons)
电源	1.1 kW
线缆截面	Up to 16 mm ² (6 AWG)
冲程	40 mm (1.58")
闭合高度	标准: 158.38 (6.23"), 可选: 135.78 (5.34")
周期	1 s
电源	1 / N / PE AC 115 - 230 V, 50/60 Hz, 16 A
尺寸 (L x W x H)	390 x 550 x 1.290 mm, (15.35 x 21.65 x 50.78") 不包括基座
重量	197 kg (434 lbs.)
CE 认证	UniCrimp 500 A 的设计制造完全遵循 CE 和 EMC 设备指引中关于机械和电气安全性以及电磁兼容性的所有准则。
重要提示	鉴于线材种类和规格多样性，我们建议您在购买索尔格设备前提供相应线缆样品以便于我们做出准确测试。