



PowerCut 3700
全自动切线机

CUTTING

PowerCut 3700

应用范围 |

PowerCut 3700是加工大直径线缆的理想工具，它能精确而快速的切割圆形和扁平线缆。强气动切割头能进行轮廓分明的直角切割以及更大范围的应用。PowerCut 3700能作为单独的机器使用，也可与多种其他设备整合建立一个全自动线缆加工线。

功能 |

- 快速运转的气动切割头
- 拥有极强拉力的输送带带传送单元
- 用于间隙调整和线缆末端检测的自动线缆检测装置
- 滚轮导线和可调节的线缆导轨
- 简易、方便用户使用的界面
- 多种接口连接外接设备和打印系统

可选配件 |

V型刀片、定制刀片和导轨组合、喷气式装置、周边设备连接工具、线缆矫直器、紧急制动连接NV 1100、电源变压器

优势 |

- 生产率高：
 - 高生产量归功于高切割速度和传送速度
 - 快速更换
- 简单操作和管理系统：
 - 清晰的逻辑型菜单结构显示和完整的线缆数据记忆
 - 只需按少数按钮便可快速编程
 - 使用易于阅读的标度可精确调整线缆导轨
- 高性价比：
 - 重型切割头
 - 用于敏感线缆喂线的强力传送系统
 - 连接外接设备的灵活接口

技术规格 |

最大高度	25 mm (0.98"), 管线至20mm (0.79")
最大宽度	82 mm (3.23")
最大线缆横截面	70 mm ² , AWG 2/0
送线速度	4,5 m/s (14.76 ft / s)
性能	长度 100 mm ~ 7'600 pcs./h 长度 2'000 mm ~ 3'750 pcs./h
接口	RS 232、脚踏板、标准送线机和热印机 可选：同步送线/收线机、喷墨打印机(可选择文本和实时打印)
选配件	Iguana™ 线缆加工软件
电源	230 VAC,使用变压器转换成其它电压
气压	6 bar
噪音	< 70 dB (A)
尺寸 (长*宽*高)	640 x 440 x 530 mm (25.19" x 17.32" x 20.86")
重量	65 kg (143.3 lbs)
CE认证	PowerCut 3700的设计制造完全遵循CE和EMC设备指引中关于机械和电气安全性以及电磁兼容性的所有准则。
重要提示	鉴于线材种类和规格的多样性，我们建议您在购买Schleuniger设备前提供相应线缆样品以便于我们做出准确测试。

技术规格如有改动，恕不另行通知。

© Schleuniger China / PC_3700_DS_C_A4_V4

